

Mediterranes Lebensgefühl für Zuhause

Technisches Merkblatt



Colore Amore:

*„O sole mio“, „Bella Italia“ und „Dolce Vita“:
Italien löst Emotionen aus und steht für ein be-
sonderes Lebensgefühl.*

*Colore Amore – Farbe zum Lieben bietet Bell'Arte, Inbe-
griff für die schönen Künste und italienischer Spezialist
für besondere Farbeffekte. Mit den speziellen Anstrichen
aus dem Hause Bell'Arte können Sie 365 Tage im Jahr
mediterranes Lebensgefühl wie in „Bella Italia“ zu sich
nachhause holen.*

Beschreibung Le Terre Pregiate:

*Le Terre Pregiate ist eine dekorative, metalli-
sche Beschichtung mit einem raffinierten, san-
digen Effekt.*

*Le Terre Pregiate ist zur Endsicht für die Dekoration
und den Schutz von Innenwänden. Durch den raffinierten
Effekt, wird die Oberfläche unempfindlich und robust.*

Ideale Untergründe:

- Unterputz
- Rüttelbeton
- Gipskartonplatten
- Alle Untergründe mit Feinputz, basierend auf Kalk
oder Kalkzement



Untergrundvorbehandlung:

Für ein optimales, raffiniertes Ergebnis.

Bei neuem Gips, Gipskartonplatten, Rüttelbeton und Unterputz, wie auch bei bereits beschichteten Untergründen mit gut haftender Farbe den Untergrund bürsten und eventuelle Risse und Löcher mit Bell'Arte Antico Muro (Spezialputz) verstucken.

Bei alten, weichen oder kroidenden Untergründen so viel wie möglich der alten, nicht haftenden Anstriche durch

waschen, kratzen oder bürsten entfernen. Lose und weiche Teile sowie Staubspuren entfernen.

Dann Bell'Arte Primario (festigende Grundierung) mit einem Pinsel oder einer Spritzpistole mit niedrigem Druck nass-in-nass bis zur vollkommenen Untergrundversiegelung auftragen.

Bei vollkommen trockener Fläche mit der Wiederherstellung bzw. Erneuerung mit Bell'Arte Antico Muro fortfahren. Jetzt kann Le Terre Pregiate aufgetragen werden.

Technische Eigenschaften:

Kategorie: Synthetisches Acrylprodukt für decorative Effekte

Aussehen: Metallisch

Bindemittel: Acryl

Spez. Gewicht: 1.100 g/lit. \pm 20

Viskosität: Flüssig

pH-Wert: 7-8

Verbrauch: ~ 8-10 m²/lit. (je nach Untergrund)

Temperatur: 5°C bis 35°C (gilt für Verarbeitung und Lagerung)

Verdünnung: Entfällt – Le Terre Pregiate ist gebrauchsfertig

Trockenzeit: 2-4 Stunden (Staubtrocken) – als Zwischenschicht 10-12 Stunden

Lagerfähig: ~ 12 Monate

VOC-Inhalt: <200 g/lit. (Vorschrift 2004/42/CE – CAT A/I - BA)

Hinweise:

Auf sehr trockenem Untergrund eine Schicht Le Terre Pregiate mit kurzen und gekreuzten Pinselstrichen auftragen.

Le Terre Pregiate nicht bei Sonneneinstrahlung, Nebel, hoher Luftfeuchtigkeit, Regen oder Temperaturen unter 5°C auftragen. Während der Trocknungsphase gelten

die selben Bedingungen. Die Trocknung der Schichten nicht durch Ventilatoren oder Hitzequellen beschleunigen. Werkzeug nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Unsachgemäßen Gebrauch vermeiden. Giftig bei Verschlucken. Für Kinder unerreikbaar aufbewahren. An einem kühlen, aber trockenen Ort lagern. Vor Frost und Sonneneinstrahlung schützen.