



TECHNISCHES MERKBLATT:

FARBTON	INHALT	GLANZ	VERBRAUCH
WEISS	12,5 LT.	STUMPF MATT	6 M ² /LT.

★ MERKMALE:

- + Sehr gut deckende Silikat- / Mineral-Farbe
- + Hoch wasserdampfdurchlässig
- + Für mineralische Untergründe
- + Waschbeständig
- + Gut rollbar
- + Enthält hochwertige, organische Stabilisatoren – für ein hochwertiges Ergebnis
- + Natürlich lösungsmittel- & weichmacherfrei

✓ GEEIGNETE UNTERGRÜNDE:

- Mauerwerk
- Beton
- Kalk
- Kalkzement
- Zement
- Gipsputz
- Kalksand
- Naturstein
- Alte Kalk-, Mineral- & Silikatanstriche

Untergrund-Gegebenheiten:

Der Untergrund muss sauber, trocken, trag- & saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Die Verarbeitungstemperatur muss mindestens 5°C für Material und Umluft betragen. Untergrund mit VitaAktiv grundieren.

🔧 RICHTIGE VERARBEITUNG:

- Untergrund prüfen
- VitaNatur gut aufrühren
- VitaNatur mit ~ 10% VitaAktiv verdünnen
- Probeanstrich durchführen
- Auftrag mit Rolle, Bürste, Pinsel oder Spritzgerät (auch im Airless-Verfahren)

Hinweise:

Um den Untergrund optimal zu aktivieren, VitaAktiv als Grundierung verwenden.

VitaNatur nicht auf Dispersions-, Lack- oder ähnliche Untergründe auftragen.



Trocknung:
~ 5 Std.
Je nach Umgebungsbedingungen
und Untergrund.



RECYCLING & SONSTIGES:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Abfallschlüssel: Österreich: 57303
Deutschland: 080120


- Auf Basis von Kaliwasserglas und Silikaten
- Spez. Gewicht: 1,601
- sd-Wert: 0,011
- pH-Wert: über 9

Wir empfehlen beim Verarbeiten das Tragen von Handschuhen und einer Schutzbrille (kein Glas). Haut- & Augenkontakt sowie Farbspritzer auf Glas, Keramik, Marmor usw. vermeiden. Sofort mit Wasser entfernen.

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:
(Kat.: A/a Wb) = 30 g/l. (2010)

VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l.



 JEDES VITA-PRODUKT UNTERLIEGT STRENGSTEN QUALITÄTSKONTROLLEN, WIRD MIT NEUESTEN MESSTECHNIKEN AUF SEINE GESUNDHEITVERTRÄGLICHKEIT GEPRÜFT UND MIT VIEL LIEBE ZUM DETAIL HERGESTELLT.

Werkzeug:
Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Haltbarkeit:
Gebinde gut verschlossen, kühl aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 3 Jahre ab Herstellungsdatum (ungeöffnet, bei sachgemäßer Lagerung).



WAS BEDEUTET DAS?

DIE EU SCHREIBT VOR, DASS IN VITA NATUR 30 GRAMM PRO LITER LÖSEMittel ENHALTEN SEIN DARF. DIESER WERT IST NICHT GESUNDHEITSSCHÄDLICH.

VITA NATUR IST MIT 1 GRAMM PRO LITER WEIT UNTER DER EU-VORGABE. DAS ENTHALTENE LÖSEMittel MACHT DIE FARBE ÜBRIGENS HALTBAR UND GARANTIERT OPTIMALE VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN.

MEHR ZUM THEMA FARBE & GESUNDHEIT:



Angeführte Klassifizierungen nach DIN EN 13 300 | sd-Wert nach DIN EN 1062-3

Version 1.0 vom 1. Oktober 2015

Vita Color e.U. | Vertrieb durch:



ProfiFarben
Streiche was Besseres!
www.profifarben.at

Alle VitaColor-Merkblätter werden, wie unsere Produkte, sorgfältig und mit viel Liebe zum Detail erstellt. Deshalb basieren die Dokumentationen auf unserer jahrelangen Erfahrung und entsprechen dem aktuellen Stand des Wissens. Die Merkblätter bieten eine Grundlage, gehen jedoch nicht auf ein einzelnes Objekt, baustellenspezifische Besonderheiten, regionale oder nationale Standards oder Vorschriften ein, sondern dienen lediglich als Verarbeitungsempfehlung. Wenden Sie sich daher bitte im Zweifelsfall an den VitaColor-Vertriebspartner in Ihrer Nähe.