



TECHNISCHES MERKBLATT:

FARBTON	INHALT	GLANZ	VERBRAUCH
WEISS	12,5 LT.	MATT	~ 7 M ² /LT.

★ MERKMALE:

- + Rein mineralische Kalk-Farbe
- + Enthält hochwertiges Weißkalkhydrat
- + Sehr gute Deckkraft
- + Von Natur aus schimmelwidrig
- + Hoher Weißgrad
- + Sehr atmungsaktiv

- + Feuchtigkeits-regulierend
- + Wischfest
- + Gebrauchsfertig
- + Für innen und außen
- + **Natürlich lösungsmittel- & weichmacherfrei**

✓ GEEIGNETE UNTERGRÜNDE:

- Kalkhaltige Putze & Anstriche
- Zementhaltige Putze & Anstriche
- Besonders für denkmalschutzgerechte Einsatzgebiete geeignet

Untergrund-Gegebenheiten:

Der Untergrund muss sauber, trocken, trag- & saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Die Verarbeitungstemperatur muss mindestens 5°C für Material und Umluft betragen.

🔧 RICHTIGE VERARBEITUNG:

- Untergrund prüfen
- VitaKalk gut aufrühren
- Probeanstrich durchführen
- Auftrag mit Rolle, Bürste, Pinsel, Flächenstreicher oder Spritzgerät (außer Airless)

Trocknung:

Die Trockenzeit ist von der Verarbeitungstemperatur abhängig. Um die genaue Trockenzeit zu ermitteln, bitte Probeanstrich vornehmen.



JEDES VITA-PRODUKT UNTERLIEGT STRENGSTEN QUALITÄTSKONTROLLEN, WIRD MIT NEUESTEN MESSTECHNIKEN AUF SEINE GESUNDHEITSVETRÄGLICHKEIT GEPRÜFT UND MIT VIEL LIEBE ZUM DETAIL HERGESTELLT.



Natürlich mixbar – mit VitaMix

Farbkarten & Information online auf Gesund-Farbe.at



ENTSORGUNG & SONSTIGES:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Abfallschlüssel: Österreich: 57303
Deutschland: 080120

- Auf Basis von Weißkalkhydrat
- Spez. Gewicht: 1,283
- sd-Wert: 0,027 m
- ph-Wert: 12

Werkzeug:

Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Haltbarkeit:

Gebinde gut verschlossen, kühl aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 3 Jahre ab Herstellungsdatum (ungeöffnet, bei sachgemäßer Lagerung).

SICHERHEITSHINWEISE:

Gefahr. Enthält Kalkhydrat (Calciumhydroxid) und ist alkalisch. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Einatmen von Aerosol vermeiden. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz tragen. Bei Kontakt mit den Augen, einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzu ziehen.

Bei Verarbeitung geeignete Schutzbrille und Handschuhe tragen.



WAS BEDEUTEN DIE SYMBOLE?

KALK IST EIN NATÜRLICHER ROHSTOFF UND HAT VON NATUR AUS EINE ÄTZENDE WIRKUNG. ACHTEN SIE DAHER BEI DER VERARBEITUNG AUF IHRE SICHERHEIT.

**MEHR ZUM THEMA
FARBE & GESUNDHEIT:**



sd-Wert nach DIN EN 1062-3

Version 1.0 vom 1. Oktober 2015

Vita Color e.U. | Vertrieb durch:

Alle VitaColor-Merkblätter werden, wie unsere Produkte, sorgfältig und mit viel Liebe zum Detail erstellt. Deshalb basieren die Dokumentationen auf unserer jahrelangen Erfahrung und entsprechen dem aktuellen Stand des Wissens. Die Merkblätter bieten eine Grundlage, gehen jedoch nicht auf ein einzelnes Objekt, baustellenspezifische Besonderheiten, regionale oder nationale Standards oder Vorschriften ein, sondern dienen lediglich als Verarbeitungsempfehlung. Wenden Sie sich daher bitte im Zweifelsfall an den VitaColor-Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

