



## TECHNISCHES MERKBLATT:

FARBTON	INHALT	GLANZ	VERBRAUCH
WEISS	12,5 LT.	STUMPF MATT	~ 6,5 M <sup>2</sup> /LT.

## ★ MERKMALE:

- + Premium Silikat- / Mineral-Farbe
- + Maximal natürlich – auf Kiesol-Basis
- + Ideal für Renovierarbeiten
- + Sehr hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- + Waschbeständig
- + Gut rollbar

- + Schimmelwidrig
- + Enthält nur die hochwertigsten Rohstoffe
- + **Natürlich lösungsmittel- & weichmacherfrei**

## ✓ GEEIGNETE UNTERGRÜNDE:

- Mauerwerk
- Beton
- Kalk
- Kalkzement
- Zement
- Gipsputz
- Dispersions- & silikatgebundene Farbanstriche

### Untergrund-Gegebenheiten:

Der Untergrund muss sauber, trocken, trag- & saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Die Verarbeitungstemperatur muss mindestens 5°C für Material und Umluft betragen. Untergrund mit VitaAktiv grundieren.

## 🔧 RICHTIGE VERARBEITUNG:

- Untergrund prüfen
- VitaNatur Premium mit ~ 10% VitaAktiv verdünnen
- Probeanstrich durchführen
- Auftrag mit Rolle, Bürste, Pinsel oder Spritzgerät (auch im Airless-Verfahren)

### Hinweis:

VitaNatur Premium nicht auf Lack oder Holzuntergründen auftragen.



Trocknung:  
~ 5 Std.  
Je nach Umgebungsbedingungen  
und Untergrund.



## **ENTSORGUNG & SONSTIGES:**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Abfallschlüssel: Österreich: 57303  
Deutschland: 080120

- Auf Basis von Kiesol und Kaliwasserglas
- Spez. Gewicht: 1,617
- sd-Wert: 0,015 m
- pH-Wert: über 9

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:  
(Kat.: A/a Wb) = 30 g/lt. (2010)

VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/lt.




### WAS BEDEUTET DAS?

DIE EU SCHREIBT VOR, DASS IN VITA NATUR PREMIUM 30 GRAMM PRO LITER LÖSEMITTEL ENHALTEN SEIN DARF. DIESER WERT IST NICHT GESUNDHEITSSCHÄDLICH.

VITA NATUR PREMIUM IST MIT 1 GRAMM PRO LITER WEIT UNTER DER EU-VORGABE. DAS ENTHALTENE LÖSEMITTEL MACHT DIE FARBE ÜBRIGENS HALTBAR UND GARANTIERE OPTIMALE VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN.



 JEDES VITA-PRODUKT UNTERLIEGT STRENGSTEN QUALITÄTSKONTROLLEN. WIRD MIT NEUESTEN MESSTECHNIKEN AUF SEINE GESUNDHEITSVETRÄGLICHKEIT GEPRÜFT UND MIT VIEL LIEBE ZUM DETAIL HERGESTELLT.

MEHR ZUM THEMA  
FARBE & GESUNDHEIT:



Angeführte Klassifizierungen nach DIN EN 13 300 | sd-Wert nach DIN EN 1062-3

Version 1.0 vom 1. Oktober 2015

Alle VitaColor-Merkblätter werden, wie unsere Produkte, sorgfältig und mit viel Liebe zum Detail erstellt. Deshalb basieren die Dokumentationen auf unserer jahrelangen Erfahrung und entsprechen dem aktuellen Stand des Wissens. Die Merkblätter bieten eine Grundlage, gehen jedoch nicht auf ein einzelnes Objekt, baustellenspezifische Besonderheiten, regionale oder nationale Standards oder Vorschriften ein, sondern dienen lediglich als Verarbeitungsempfehlung. Wenden Sie sich daher bitte im Zweifelsfall an den VitaColor-Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

Vita Color e.U. | Vertrieb durch:

