

TECHNISCHES MERKBLATT:

INHALT

5 LT.

VERBRAUCH

AB
100 ML/M²

★ MERKMALE:

- + Natürliche, hochwertige Grundierung
- + Zur Fixierung von mineralischen Untergründen
- + Ideal zum Verdünnen von VitaNatur-Produkten
- + Transparent trocknend
- + Diffusionsfähig

✓ GEEIGNETE UNTERGRÜNDE:

- Beton
- Zementputz
- Kalkzementputz
- Mauerwerk
- Gipsuntergründe
- Faserzementplatten
- Kalkanstriche
- Mineralanstriche

Untergrund-Gegebenheiten:

Der Untergrund muss sauber, trocken, trag- & saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Nicht tragfähige Untergründe restlos entfernen. Die Verarbeitungstemperatur muss mindestens 5°C für Material und Umluft betragen. Darf nicht mit Glas oder Aluminium in Kontakt kommen.

🔪 RICHTIGE VERARBEITUNG:

- Untergrund prüfen
- VitaAktiv gut aufrühren
- Probeanstrich durchführen
- Auftrag mit Rolle, Bürste, Pinsel oder Spritzgerät
- 1-2 mal nass-in-nass fixieren

Umgebungsbedingungen:

VitaAktiv unverdünnt bzw. 1:1 mit Wasser als Fixierung verarbeiten. Nicht mit Grundierungen und Farben anderer Materialbasis mischen.



Überstreichbar:
nach ~ 4 Std.
Je nach Umgebungsbedingung
und Untergrund.

TIPP:

VITA NATUR & VITA NATUR PREMIUM
KÖNNEN BIS ZU 10% MIT VITA AKTIV
VERDÜNNT WERDEN. DADURCH WIRD DIE
VERARBEITUNG NOCH EINFACHER.

ENTSORGUNG & SONSTIGES:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Abfallschlüssel: Österreich: 57303
Deutschland: 080120

- Auf Basis von Kaliumsilikat-Basis
- pH-Wert: über 9

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:
(Kat.: A/a Wb) = 30 g/l. (2010)

VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l.

Bitte tragen Sie beim Verarbeiten von VitaAktiv Handschuhe und Schutzbrille (kein Glas). Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Berührung und Augenkontakt sofort mit viel Wasser abspülen. Bei Augenkontakt einen Augenarzt aufsuchen. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder möglicher Regenbelastung verarbeiten.


Werkzeug:
Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Haltbarkeit:
Gebinde gut verschlossen, kühl aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 3 Jahre ab Herstellungsdatum (ungeöffnet, bei sachgemäßer Lagerung).

WAS BEDEUTET DAS?

DIE EU SCHREIBT VOR, DASS IN VITA AKTIV 30 GRAMM PRO LITER LÖSEMittel ENTHALTEN SEIN DARF. DIESER WERT IST NICHT GESUNDHEITSSCHÄDLICH.

VITA AKTIV IST MIT 1 GRAMM PRO LITER WEIT UNTER DER EU-VORGABE. DAS ENTHALTENE LÖSEMittel MACHT DAS PRODUKT ÜBRIGENS HALTBAR UND GARANTIERE OPTIMALE VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN.

 JEDES VITA-PRODUKT UNTERLIEGT STRENGSTEN QUALITÄTSKONTROLLEN. WIRD MIT NEUESTEN MESSTECHNIKEN AUF SEINE GESUNDHEITSVETRÄGLICHKEIT GEPRÜFT UND MIT VIEL LIEBE ZUM DETAIL HERGESTELLT.

MEHR ZUM THEMA
FARBE & GESUNDHEIT:



Version 1.0 vom 1. Oktober 2015

Alle VitaColor-Merkblätter werden, wie unsere Produkte, sorgfältig und mit viel Liebe zum Detail erstellt. Deshalb basieren die Dokumentationen auf unserer jahrelangen Erfahrung und entsprechen dem aktuellen Stand des Wissens. Die Merkblätter bieten eine Grundlage, gehen jedoch nicht auf ein einzelnes Objekt, baustellenspezifische Besonderheiten, regionale oder nationale Standards oder Vorschriften ein, sondern dienen lediglich als Verarbeitungsempfehlung. Wenden Sie sich daher bitte im Zweifelsfall an den VitaColor-Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

Vita Color e.U.

