

# VITA SOL



# VITA<sup>®</sup> COLOR DIE GESUND-FARBE

## TECHNISCHES MERKBLATT:

FARBTON	INHALT	GLANZ	VERBRAUCH
WEISS	12,5 LT.	STUMPF MATT	7 M <sup>2</sup> /LT.

## ★ HIGHLIGHTS:

- + Premium Naturfarbe
- + Maximal natürlich: enthält pflanzliche Bindemittel aus der Sonnenblume
- + Best-Noten in der Klassifizierung
- + Hochdeckend
- + Scheuerbeständig
- + Bestens zu verarbeiten
- + Für ein hochwertiges Ergebnis
- + Natürlich lösungsmittel- & weichmacherfrei

## ✓ GEEIGNETE UNTERGRÜNDE:

- Gipsputz
- Kalkputz
- Zementputz
- Mauerwerk
- Beton
- Raufasertapeten
- Fest haftende Dispersionsanstriche
- Gipskarton

### Untergrund-Gegebenheiten:

Der Untergrund muss sauber, trocken, trag- & saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Die Verarbeitungstemperatur muss mindestens 5°C für Material und Umluft betragen. Untergrund mit VitaAktiv grundieren.

## 🔧 RICHTIGE VERARBEITUNG:

- Untergrund prüfen
- VitaSol gut aufrühren
- Probeanstrich durchführen
- Auftrag mit Rolle, Bürste, Pinsel oder Spritzgerät (auch im Airless-Verfahren)

### Hinweis:

Um den Untergrund optimal zu aktivieren, VitaAktiv als Grundierung verwenden.



Trocknung:  
~ 6-12 Std.  
Je nach Umgebungsbedingungen  
und Untergrund.

FREI VON  
FOGGINGAKTIVEN SUBSTANZEN



## **ENTSORGUNG & SONSTIGES:**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Abfallschlüssel: Österreich: 57303  
Deutschland: 080120

- Auf Basis von Sonnenblumenöl
- Spez. Gewicht: 1,621
- sd-Wert: 0,023 m
- pH-Wert: über 9

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:  
(Kat.: A/a Wb) = 30 g/lit. (2010)

VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 0,5 g/lit.

Enthält neben natürlichen Inhaltsstoffen wie Marmormehl, natürlicher Kreide, Bindemittel auf Sonnenblumenöl-Basis auch Konservierungsmittel: Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

**Werkzeug:**  
Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

**Haltbarkeit:**  
Gebinde gut verschlossen, kühl aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 3 Jahre ab Herstellungsdatum (ungeöffnet, bei sachgemäßer Lagerung).

**Natürlich mixbar – mit VitaMix**

Farbkarten & Information online auf [Gesund-Farbe.at](http://Gesund-Farbe.at)

JEDES VITA-PRODUKT UNTERLIEGT STRENGSTEN QUALITÄTSKONTROLLEN, WIRD MIT NEUESTEN MESSTECHNIKEN AUF SEINE GESUNDHEITSVETRÄGLICHKEIT GEPRÜFT UND MIT VIEL LIEBE ZUM DETAIL HERGESTELLT.

### WAS BEDEUTET DAS?

DIE EU SCHREIBT VOR, DASS IN VITA SOL 30 GRAMM PRO LITER LÖSEMITTEL ENHALTEN SEIN DARF. DIESER WERT IST NICHT GESUNDHEITSSCHÄDLICH.

VITA SOL IST MIT 0,5 GRAMM PRO LITER WEIT UNTER DER EU-VORGABE. DAS ENTHALTENE LÖSEMITTEL MACHT DIE FARBE ÜBRIGENS HALTBAR UND GARANTIERE OPTIMALE VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN.

MEHR ZUM THEMA FARBE & GESUNDHEIT:



Angeführte Klassifizierungen nach DIN EN 13 300 | sd-Wert nach DIN EN 1062-3

Version 1.0 vom 1. Oktober 2015

Alle VitaColor-Merkblätter werden, wie unsere Produkte, sorgfältig und mit viel Liebe zum Detail erstellt. Deshalb basieren die Dokumentationen auf unserer jahrelangen Erfahrung und entsprechen dem aktuellen Stand des Wissens. Die Merkblätter bieten eine Grundlage, gehen jedoch nicht auf ein einzelnes Objekt, baustellenspezifische Besonderheiten, regionale oder nationale Standards oder Vorschriften ein, sondern dienen lediglich als Verarbeitungsempfehlung. Wenden Sie sich daher bitte im Zweifelsfall an den VitaColor-Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

[www.profifarben.at](http://www.profifarben.at)



**SYNTHESA PROFISHOP**



**ProfiFarben, streiche was Besseres!**