

TECHNISCHES MERKBLATT:

FARBTON	INHALT	GLANZ	VERBRAUCH
WEISS	12,5 LT.	STUMPF MATT	7 M ² /LT.

★ MERKMALE:

- + Spezial-Isolierfarbe auf Wasserbasis
- + Premiumqualität mit hoher Isolierwirkung
- + Stoppt effektiv das Durchschlagen von Nikotin-, Ruß-, Fett- und trockenen Wasserflecken
- + Scheuerbeständig
- + Wirkt auch gegen färbende Inhaltsstoffe aus Gipskartonplatten
- + Auch für Akustikdecken
- + **Natürlich lösungsmittel- & weichmacherfrei**

✓ GEEIGNETE UNTERGRÜNDE:

- Beton
- Zementputz
- Kalkzementputz
- Mauerwerk
- Gipsuntergründe
- Faserzementplatten
- Akustikdeckenplatten
- Haftfeste Dispersionsputze und Tapeten

Untergrund-Gegebenheiten:

Der Untergrund muss sauber, trocken, trag- & saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Die Verarbeitungstemperatur muss mindestens 5°C für Material und Umluft betragen. Untergrund mit VitaAktiv grundieren.

🔪 RICHTIGE VERARBEITUNG:

- Untergrund prüfen
- VitaStop gut aufrühren
- Probeanstrich durchführen
- Auftrag mit Rolle, Bürste, Pinsel oder Spritzgerät (auch im Airless-Verfahren)

Hinweis:

VitaStop nicht mit anderen Materialien, darunter Dispersions- & Volltonfarben, mischen.

Abtönbar mit VitaMix: max. 0,2%



Trocknung:

Nach ~ 12 Std. überarbeitbar
Je nach Umgebungsbedingung
und Untergrund.

VITA STOP

VITA[®] COLOR DIE GESUND-FARBE

ENTSORGUNG & SONSTIGES:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Abfallschlüssel: Österreich: 57303
Deutschland: 080120

- Auf KH-Dispersionsbasis
- Spez. Gewicht: 1,300
- pH-Wert: 6-8

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:
(Kat.: A/a Wb) = 30 g/l. (2010)

VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l.

Enthält Konservierungsmittel: Methylisothiazolinone/Benzisothiazolinone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Werkzeug:
Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Haltbarkeit:
Gebinde gut verschlossen, kühl aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 3 Jahre ab Herstellungsdatum (ungeöffnet, bei sachgemäßer Lagerung).

WAS BEDEUTET DAS?

DIE EU SCHREIBT VOR, DASS IN VITA STOP 30 GRAMM PRO LITER LÖSEMittel ENTHALTEN SEIN DARF. DIESER WERT IST NICHT GESUNDHEITSSCHÄDLICH.

VITA STOP IST MIT 1 GRAMM PRO LITER WEIT UNTER DER EU-VORGABE. DAS ENTHALTENE LÖSEMittel MACHT DIE FARBE ÜBRIGENS HALTBAR UND GARANTIERE OPTIMALE VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN.



Natürlich mixbar –
mit VitaMix

Farbkarten & Information
online auf Gesund-Farbe.at

MAX. 0,2% ABTÖNUNG
SONST LÄSST DIE ISOLIERENDE WIRKUNG NACH



JEDES VITA-PRODUKT UNTERLIEGT STRENGSTEN QUALITÄTSKONTROLLEN, WIRD MIT NEUESTEN MESSTECHNIKEN AUF SEINE GESUNDHEITSVETRÄGLICHKEIT GEPRÜFT UND MIT VIEL LIEBE ZUM DETAIL HERGESTELLT.

MEHR ZUM THEMA
FARBE & GESUNDHEIT:



Angeführte Klassifizierungen nach DIN EN 13 300

Version 1.0 vom 1. Oktober 2015

Alle VitaColor-Merkblätter werden, wie unsere Produkte, sorgfältig und mit viel Liebe zum Detail erstellt. Deshalb basieren die Dokumentationen auf unserer jahrelangen Erfahrung und entsprechen dem aktuellen Stand des Wissens. Die Merkblätter bieten eine Grundlage, gehen jedoch nicht auf ein einzelnes Objekt, baustellenspezifische Besonderheiten, regionale oder nationale Standards oder Vorschriften ein, sondern dienen lediglich als Verarbeitungsempfehlung. Wenden Sie sich daher bitte im Zweifelsfall an den VitaColor-Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

Vita Color e.U.

www.profifarben.at



SYNTHESA
PROFISHOP



ProfiFarben

ProfiFarben,
streiche was Besseres!

VITA[®]
COLOR
DIE GESUND-FARBE